



TruColor heavy Banner

Dieses beschichtete, aus 100% Polyester bestehende Gewirke ist nur unkaschiert erhältlich. Das Material ist ideal für alle Anwendungen im Außenbereich. Das blickdichte Gewirke ist wie für Banner geschaffen.

Anwendung

- Speziell für Solventtinte entwickeltes Textil.
- Für brillante Farben müssen die Druckereinstellungen in Abhängigkeit von der Tinte, dem Drucker und der Software optimiert werden.
- Auf Grund von Erfahrungen diverser Solventdrucker sollte die optimale Temperatur der Heizelemente nicht über 40°C liegen. Höhere Temperaturen können sinnvoll sein, jedoch muss dies von Fall zu Fall selbst entschieden werden, da das Trocknen der Tinte auch vom Tintenauftrag, der Druckgeschwindigkeit und anderen Faktoren abhängt. (Eigene Drucktests sind in diesem Zusammenhang zwingend notwendig!)

Verwendbar im *Innen- & Außenbereich für

- Banner
- Fahnen
- Signs
- Messebau
- Geschäftsdekorationen
- Shows
- Bühnenbau
- Schaufenstergestaltungen
- Fashion/Interieur
- etc.

Eigenschaften

Material	100% Polyester
Weißgrad CIE 108 2°/D50	L*a*b 95/-1,1/5
Gewicht/Dicke mit Kaschierung	240g/m ² ; 0,41 mm -
Vorderseite	InkJet Beschichtung
Rückseite	Ohne Kaschierung
Schwerentflammbarkeitszertifikat	Nein
Tintenlimit (gemäß den Profilen)	Drucktests durchführen! CMYK-Schwarz meiden

Kompatibilität

Inkjet Piezo Drucker

(Lösungsmitteltinte):

- Mutoh
- OCÉ
- Nur
- Mimaki
- Colorsplan
- Scitex
- Vutek
- Roland
- Gandinnovations
- Seiko
- etc.

(UV- härtende Tinte):

- Vutek
- Durst
- Zünd
- 3M
- Mimaki
- Inca
- etc.

Zum Bedrucken mit Lösungsmitteltinten sehr gut geeignet.

Bitte Vorversuche durchführen, ob die erzielbaren Druckergebnisse Ihren Vorstellungen entsprechen.

*Nur im Innenbereich einsetzen, falls kein Schwerentflammbarkeitszertifikat vorgeschrieben ist.