

PLAKATE / POSTER

POSTERCOLOR X 180

matt 3257, 180 g/m^2

Hochwertiges Posterpapier mit Sperrschicht für Werbeanwendungen

Hochweißes, barriere-beschichtetes, mattes Posterpapier für Foto- und Werbeanwendungen im Innenbereich. In Verbindung mit wasserbasierten und Latex-Tinten garantiert es einen großen Farbraum und hohe optische Dichten. Der Sperrstrich ermöglicht eine gute Planlage auch bei hohen Tintenmengen.

Vorteile

- Exzellente Farbwiedergabe
- Wellenfrei, auch bei hohem Tintenauftrag
- Schnelltrocknend
- Säurefrei
- FSC® zertifiziert

FSC
www.fsc.org
FSC® C005732
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Allg. Hinweise

Zur Sicherstellung der Produkteigenschaften soll das Produkt bei 30 – 65% relativer Lufteuchte und bei 10 – 30°C gelagert und verwendet werden.

Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Norm
Flächengewicht [g/m²]	180	ISO 536
Dicke (Papier) [µm]	190	ISO 534
Weiße, CIE D65/2°	155	ISO 11476
Opazität [%]	98	ISO 2471
Farbort (D65/10°)	L*94,7 a*4,4 b* -15,2	DIN 6174

Technologien

AQ LAT

Eigenschaften