

J93870 | TRUE matt Matt 230

MATT GESTRICHENES PAPIER

PRODUKTSPEZIFIKATION *

Gewicht DIN EN ISO 536	g/m ²	229	± 7
Dicke DIN EN ISO 534	µm	270	± 8
	mil	10,6	± 0,3
Colour Elrepho UVO (D65) ISO 2469	L	95,8	± 1,0
	a	-0,2	± 0,5
	b	-1,2	± 1,0
	delta b	13,1	± 0,8
CIE Weiße (D65/10°) min. ISO 2469		> 140	
Opazität min. ISO 2469	%	> 95	

HAUPTANWENDUNGEN

Professional Photo & Fine Art

- Anspruchsvolle Fotodrucke
- Portfolio Mappen
- Ausstellungen
- Professionelle Fotoalben
- Schwarz-Weiß-Fotografie

VORTEILE & EIGENSCHAFTEN

- Sehr glatte Oberfläche
- Gestochen scharfe Details
- Lebendige Farben
- Hohe Farbkonstanz und großer Farbraum
- Hergestellt aus Alpha-Zellulose
- Erfüllt die Anforderungen zur Alterungsbeständigkeit gemäß ISO 9706

Verwendungshinweise

Material nur in Originalverpackung aufbewahren. Möglichst im Standardklima (23°C, 50 % rel. Feuchte) lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Es wird empfohlen, das Papier vor Gebrauch mindestens 24 Stunden lang dem Raumklima anzupassen.

* Änderungen vorbehalten.

Bedruckbarkeit

Einseitig bedruckbar

Drucktechnologie

💧 Inkjet wasserbasierend

Kompatibilität

Kompatibel auf allen handelsüblichen thermal- und piezo-wasserbasierenden Druckersystemen wie Epson, Canon, Hewlett Packard, Kodak, Encad etc.

Zertifikate



Fogra 29319



DIN EN ISO 9706

Version 01/2016